

TEATRO NUOVO DI REBBIO

SCHEDA TECNICA

GENERALITÀ

Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:

- impianto di climatizzazione (solo riscaldamento);
- illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale;
- impianto antincendio;

I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica classica.

ZONA CARICO/SCARICO

Fila di parcheggi riservabili antistante il teatro, facile scarico scenografie al piano della platea

<i>Accesso</i>	n° 1
<i>Altezza accesso</i>	mt. 2,16
<i>Larghezza accesso</i>	mt. 1,30
<i>Accesso al palcoscenico</i>	mediante scaletta a 5 gradini
<i>Dislivello</i>	mt. 0,97

Accesso sul retro tramite piazzale, facile scarico scenografie al piano della platea

<i>Accesso</i>	n° 1
<i>Altezza accesso</i>	mt. 2,16
<i>Larghezza accesso</i>	mt. 1,30
<i>Accesso al palcoscenico</i>	mediante scaletta a 5 gradini
<i>Dislivello</i>	mt. 0,97

FOYER

Biglietteria	dotata di citofono per comunicazione con il palcoscenico
Guardaroba	annesso alla biglietteria
Servizi igienici	n° 2 (uomini – donne separati)
Uscite di sicurezza	n° 1

SALA

Capienza	platea n° 296 posti a sedere platea ridotta di 4/6 posti a sedere per utilizzo tavoli mobili regia non sono previsti posti in piedi
Uscite di sicurezza	n° 4
Servizi igienici	n° 1 adibito a persone diversamente abili, accessibile dalla platea

ZONA CAMERINI

Totale camerini	n° 1 arredato con mobile a specchiera, appendiabiti e dotato di lavandino con acqua calda/fredda
Servizi igienici	n° 1 dotato di lavandino
Locale ripostiglio	n° 1 utilizzabile come secondo camerino
Uscite di sicurezza	n° 2
Accesso al palco	diretto

POSTAZIONI TECNICHE

Tavolo di regia	n° 2 tavoli rialzati mobili da posizionare in platea
	n° 1 ciabatta elettrica
	mixer luci Coemar Manual System 12 plus DMX 512
	mixer audio RCF L-PAD 10C
	lampada led illuminazione consolle

PROSCENIO – BOCCASCENA – PALCOSCENICO

Proscenio curvo

<i>Altezza</i>	mt. 4,60
<i>Larghezza</i>	mt. 7,90
<i>Profondità nel punto più largo centrale</i>	mt. 2,00
<i>Dislivello dal piano platea</i>	mt. 0,97
<i>Distanza prima fila dalla ribalta</i>	mt. 2,20

Boccascena

<i>Altezza</i>	mt. 4,60
<i>Larghezza</i>	mt. 7,90

Palcoscenico

<i>Altezza massima</i>	mt. 6,00
<i>Larghezza massima</i>	mt. 9,15
<i>Profondità</i>	mt. 7,20 (senza proscenio)
<i>Spazio scenico larghezza</i>	mt. 5,80
<i>profondità</i>	mt. 6,00 (senza proscenio)
<i>altezza</i>	mt. 4,00
<i>Declivio</i>	in piano
<i>Piano palcoscenico</i>	legno chiaro trattato certificato ignifugo
<i>Accesso dalla sala</i>	mediante due scale laterali al palco
<i>Larghezza passaggio fondo-palco</i>	mt. 1,25
<i>Passaggio tra camera nera e pareti</i>	mt. 0,65 per lato
<i>Accesso diretto ai camerini</i>	dal palco
<i>Utenze disponibili</i>	n° 1 citofono per comunicazioni con la biglietteria

SCENOTECNICA

Americana fissa esterna

<i>Disposizione</i>	n° 1 esterna sopra al proscenio
<i>Larghezza</i>	mt. 8,40
<i>Altezza dal palcoscenico</i>	mt. 5,00
<i>Sbalzo dal boccascena</i>	mt. 1,25

Sipario

<i>Colore</i>	rosso
<i>Movimentazione</i>	manuale
<i>Apertura</i>	alla "greca"

Arlecchino

<i>Tipo</i>	fisso in lamiera
<i>Colore</i>	rosso

Quinte n° 10 (5 per lato)
Altezza mt. 5,90
Larghezza mt. 1,15
Colore nero
Tutte le quinte possono essere ruotate di c.ca 120°

Mantovane n° 2
Larghezza mt. 7,55
Colore nero

Fondale n° 1
Tipo fisso
Altezza mt. 6,00
Larghezza mt. 7,55
Colore nero

Barre regolabili porta proiettori n° 4
Portata 100 kg per barra
Lunghezza mt. 5,80

IMPIANTO ELETTRICO

Potenza 18kW trifase

Prese elettriche disponibili dietro le quinte

Lato destro (FOH)

n° 1 16-6h 230V 2P + Terra (16A)
n° 1 16-6h 400V 3P + Terra (16A)
n° 1 16-6h 400V 3P + N + Terra (16A)
n° 1 32-6h 400V 3P + N + Terra (32A) attualmente collegata a 2 dimmer 6+6ch

Lato sinistro (FOH)

n° 1 16-6h 230V 2P + Terra (16A)

Prese elettriche disponibili in palcoscenico

Negli sportelli delle colonne laterali

n° 2 16-6h 230V 2P + Terra (16A) (uno per ogni lato del proscenio)

Nei pozzetti sul proscenio

n° 1 16-6h 230V 2P + Terra (16A)

Prese elettriche disponibili in sala

n° 8 prese 10/16A bipasso con interruttore MT di protezione

ILLUMINOTECNICA

Consolle luci

Coemar Manual System 12 plus DMX 512

2 preset con 12 cursori ciascuno
12 tasti flash di canale
2 cursori master preset
flash master A e B
output DMX 512

Proiettori su americana

n° 7 Fari spotlight PC 1000W
n° 2 Fari DOMINO 1000W

Proiettori in sala

- n° 2 Fari spotlight PC 1000W - lato sinistro
- n° 2 Fari spotlight PC 1000W - lato destro

Proiettori sul palcoscenico

- n° 4 Fari di servizio 300W – non controllati da consolle dmx
- n° 4 Fari spotlight PC 1000W su barra regolabile - controluce con gelatina blu
- n° 4 Fari spotlight PC 1000W su barra regolabile – pioggia
- n° 2 Fari spotlight PC 1000W su barra regolabile – pioggia centro

Proiettori posizionabili in sala

- n° 1 Seguipersona 1000W con piantana e ruota per gelatine

FONICA

Diffusori fissi di sala

- n° 2 diffusori da 300W cadauno

Sistema di amplificazione

- n° 1 amplificatore AB INTERNATIONAL Precedent Series 900A
Power output: 300 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz

Attualmente in riparazione e sostituito con Formula Sound HD5000 360W per channel into 8Ω (stereo)

Apparecchiature audio-video

- n° 1 mixer audio RCF L-PAD 10C - sul tavolo regia sala
- n° 1 mixer audio Proel M822USB – su rack retro palco
- n° 1 lettore DVD ScanMagic V200 – su rack retro palco
- n° 3 radio microfoni gelato
- n° 2 microfoni gelato con attacco XLR

IMPIANTO VIDEO

Telo per proiezioni frontali

- | | | |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Tipo | n° 1 | motorizzato con comando da palcoscenico |
| Superficie utile di proiezione | | mt. 7,00 x 4,00 (LxH) |
| Colore | | bianco |

Proiettore mobile da posizionare in platea per proiezione su telo frontale

Proiettore Casio Data Projector XJ-M151

Proiettore in posizione fissa sospeso su americana per proiezione su telo in tessuto da appendere al fondale

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Proiettore Epson EH-DM3 | |
| Telo in cotone bianco | c.ca mt. 6,00 x 4,5 (LxH) |